

- sima felületen, oszlopokon, mennyezeteken javítja a tapadást
- csökkenti és kiegyenlíti a felületek nedvszívó képességét
- ellenáll a lúgos környezetnek
- könnyen bedolgozható
- gyorsan szárad
- ökotermék
- professzionális használatra

1. Termékismertető:

A termék műgyanta bázisú diszperziós alapozó, mely speciális adalékanyagokat és szerves kötőanyagokat tartalmaz, valamint az alapfelületi érdesség növelésének érdekében kvarcsemcsét. A kezelt felületek elkülöníthetősége érdekében a termék fehér és színezett változatban is gyártásra kerül.

2. Műszaki jellemzők:

Műszaki engedély száma: 002-04/1252-2014

Jellemzők	M.E.	Referencia értékek	Vizsgálati módszer
Megjelenés		Tixotróp, egynemű folyadék	Vizuális ellenőrzés
Száradási idő, 20 ⁰ C-on, D típus, max.	perc	30	SR EN ISO 3678:1999
Sűrűség 23 ⁰ C-on, min.	g/cm ³	1,35 ± 0,05	SR EN ISO 2811:2002
Nem illóanyag tartalom 105 ⁰ C-on, 2 óra	%	65 ± 0,05	SR EN ISO 3251:2003
Tapadószilárdaság min.	N/mm ²	0,5	NE 001-96
Tűzvédelmi besorolás		F	SR EN 13501-1:2002

Megfelelőségi nyilatkozat: 008/2015.01.20

3. Alkalmazási terület:

Az Ana Betonkontakt egy tapadóhíd típusú alapozó, mely sima, kevésbé nedvszívó, porozítás nélküli felületek kellősítésére alkalmas, beltérben. Az alacsony nedvszívó képességgel rendelkező betonfelületek, készbeton elemek, oszlopok és födémek illetve a gépi alapvakolat, mész-cement és gipszes vakolat, habtéglá, gipszkarton, extrudált polisztirol lap, OSB szerkezet közötti tapadóhíd kialakítására ajánlott.

4. Felhordás

Az alapozandó felület legyen kellően érlelt, száraz, tiszta, por és szennyeződésmentes. Az alapozót ecsettel, hengerrel, szórással hordjuk fel a felületre.

Bedolgozási hőmérséklet: 5-25 °C

Száradási idő: 23 °C-on maximum 20 perc

Kiadósság: 150-200 g/m²



CESAL CONTACT PLUS

Tapadóhíd, nem nedvszívó felületekre

Műszaki adatlap 008

5. KISZERELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

10, 25 kg-os polietilén vödörben, vagy egyéb csomagolásban, a szállító és a megrendelő közötti megegyezés alapján. Szállítása fedett gépjárművekkel történik.

6. TÁROLÁS, KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK

Száraz, szellős, direkt napsugárzástól és időjárási viszontagságoktól védett helyen, 5-25⁰C közötti hőmérsékleten tárolható. Nem gyúlékony. Ökológiai termék.

Fagytól óvni kell!

7. SZAVATOSSÁGI IDŐ

A gyártástól számított 24 hónap, zárt csomagolásban és száraz helyiségben tárolva

8. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

Környezetvédelem: A Contact Plus nem szennyezi a környezetet, nem tartalmaz veszélyes anyagokat vagy hulladékokat, az emberi egészségre és a környezetre ártalmatlan.

Munkabiztonság: Lenyelni tilos! Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

A termék véletlen lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz, és mutassa meg a termék csomagolását. Pontos adatok a Biztonsági adatlapon találhatóak.

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S-mondatok:

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S 7/47 – Az edényzet légmentesen lezárva 5-25 °C hőmérsékletet nem meghaladó helyen tárolható.

S 24/25 A bőrrel való érintkezés kerülendő, kerülni kell a szembejutást.

MEGJEGYZÉS:

A gyártó a jelen műszaki adatlapban bemutatott jellemzőket csak a hígításra és felvitelre vonatkozó használati utasítások betartása esetén tudja garantálni.

Bővebb információért, társaságunk szakemberei állnak rendelkezésükre.