



Cesal®

by



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT szám: 020/CPR/2016

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**Cesal Premium FugaFlex – Pastă de îmbinare pentru plăci din gipscarton
Cesal Premium FugaFlex – Hézagoló anyag gipszkarton lapokhoz**

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:

Fugázó anyagok gipszkarton lemezek hézagolásához

(A lot szám, gyártási dátum a termék csomagolásán nyomtatva található meg)

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Fugázó anyag gipszkarton lemezekhez, kettős rendeltetésű, kézi felhordású, normál kötési idejű, 3B kategória

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint elérhetőségi címe:

Dolina Nidy SP. Zo.o. Leszcze 15, 28-400 Pinczow, Lengyelország

5. A meghatalmazott képviselő neve, címe: Nem értelmezhető

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: 3 Rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat

7. esetén a bejelentett szerv neve és, szükség esetén, azonosító száma: SR EN 13963:2005+AC 2006

A Jednoslka Natyfilkowana, nr. 0767 MPA Dresden GmbH (MPA Dresden GmbH, Németország) vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából elkészítette az Első Típusvizsgálatot a **3-as rendszer alapján** és kiadta a 2010-B-0712/01, 2010-B-0712-02 és 2010-B-0712-03 számú Vizsgálati jelentést.

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: Cesal Slovakia S.r.o. 82102 Bratislava, Sabinovská u. 12. iroda@atlashungary.hu

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

A termék nyilatkozat szerinti teljesítményei:

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált Európai Szabvány
Tűzvédelmi besorolás	A1	SR EN 13963:2005+AC 2006
Szemcseméret 315 µm	0	
200 µm	≤ 1%	
Kötés kezdete, perc	≥ 60	
Kötés vége, perc	≤ 180	
Repedések a vékony végétől 150 mm-es zónában	mentes	
Hajlító-húzó szilárdság	≥ 230 N	
Veszélyes anyagok kibocsátása	Lásd a Biztonsági Adatlapot	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy:

Ing. Diana Bonțe

Műszaki igazgató/Vállalati minőségi rányitási vezető

Nagyvárad, 2016.05.01.