



# Cesal®

by



## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT szám: 019/CPR/2016

- 1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Cesal Premium GIPSFIX – Adeziv pentru plăci din gipscarton  
Cesal Premium GIPSFIX – Ragasztó gipszkarton lapokhoz**
- 2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:  
Cesal Premium GIPSFIX – Ragasztó gipszkarton lapokhoz  
Ragasztó-kötőanyag válaszfalak tábláinak beépítéséhez.**  
(A lot szám, gyártási dátum a termék csomagolásán nyomtatva található meg)
- 3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:**  
Ragasztó-kötőanyag gipszlapok összeszereléséhez, vagy más gipsz elemekhez
- 4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint elérhetőségi címe:**  
SC CESAL SA, RO 410605– Oradea, calea Borşului, nr.31C, tel.+40259452845,office@cesal.ro, www.cesal.ro
- 5. A meghatalmazott magyarországi képviselő neve, címe:**  
Cesal Slovakia S.r.o. 82102 Bratislava, Sabinovská u. 12. iroda@atlashungary.hu
- 6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:** 3 Rendszer
- 7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén a bejelentett szerv neve és, szükség esetén, azonosító száma: SR EN 12860: 2003**  
A S.C. Laboratorul Central S.A., str. Barbu Vacarescu , nr. 162., sector 2, Bucuresti – NB 2011 kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából elkészítette az Első Típusvizsgálatot a **3-as rendszer alapján** és kiadta ga 02.25/ 11.05.2011 számú Vizsgálati jelentést.
- 8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:**  
Nem értelmezhető
- 9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény**  
A termék nyilatkozat szerinti teljesítményei:

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált Európai Szabvány
Tűzvédelmi besorolás	A1	SR EN 13279-1:2009
Szemcseméret 400 µm	0	
200 µm	≤ 10%	
Kötés kezdete, perc	≥ 45	
Hővezetési tényező	0,09613 W/m•K	
pH érték	6,5≤pH≤10,5	
Tapadószilárdság	Gipszkarton lapba törés	
SO3-tartalom	>30%	
Veszélyes anyagok kibocsátása	Lásd a Biztonsági Adatlapot	

**10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek**

**E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.**

**A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy:**

Nagyvárad, 2016.05.01.

Ing. Diana Bonțe  
Műszaki igazgató/Vállalati minőségirányítási vezető