



# Cesal<sup>®</sup>

by



## Teljesítménynyilatkozat 163 szám/CPR/2016

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Cesal Premium Auto Nivel RAPID
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását  
Cesal Premium Auto Nivel RAPID  
önterülő aljzatkiegyenlítő 3 – 30 mm (A lot szám a termék csomagolásán nyomtatva található meg)
3. Az építési termék meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései, az alkalmazandó harmonizált műszaki specifikációnak megfelelően : esztrich, beltéri aljzat kialakítására CT- F7-C30 típusu
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint elérhetőségi címe  
SC CESAL SA, RO 410605–Oradea, Calea Borşului, nr.31C,tel.+4 0259452845,[office@cesal.ro](mailto:office@cesal.ro), [www.cesal.ro](http://www.cesal.ro)
5. A meghatalmazott képviselő neve, elérhetősége: Cesal Slovakia S.r.o. 82102 Bratislava, Sabinovská u. 12.  
[iroda@atlashungary.hu](mailto:iroda@atlashungary.hu), [www.atlashungary.hu](http://www.atlashungary.hu)
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: 4. rendszer
7. A harmonizált szabvány hatálya alá tartozó építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetében:  
SR EN 13813:2003  
A S.C. Laboratorul Central S.A., str. Barbu Văcărescu, nr. 162, 2. szektor, Bukarest, elvégezte a kezdeti típusvizsgálatait a 4. rendszerben a gyártó által vett mintán és kiadta a következő számú vizsgálati jelentést. 02.2179 / 30.08.2016
8. Olyan építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetében, amelyre európai műszaki értékelést adtak ki: Nem értelmezhető
9. Bejelentett teljesítmény:

A termék deklarált teljesítménye

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált európai szabvány
Tűzveszélyességi osztály:	A1 <sub>fl</sub>	SR EN 13813:2003 ( EN 13813:2012)
Látszólagos sűrűség megkötött állapotban	1840 kg/m <sup>3</sup>	
Hajlítószilárdság	F 7	
Nyomószilárdság	C 30	
Tapadószilárdság	B 1	
Böhmé kopás	A 2	
Összehúzódás	7 napra – 0,1/ 28 napra – 0,12	
Kötési idő, kezdet/ vég, perc	180/ 260	
Veszélyes anyag tartalom	Lásd a Biztonsági Adatlapot	

10. Az 1. és a 2. pontban meghatározott termék teljesítménye összhangban van a 9. pontban megadott teljesítménnyel.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy

ing. Diana Bonţ

R&D Igazgató /Minőségi felelős

Nagyvárad, 01.09.2016

