



# Cesal<sup>®</sup>

by



## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT szám. 017 /CPR/2016

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **Cesal Premium Aqualastik 1 – Produs hidroizolant flexibil**  
**Cesal Premium Aqualastik 1 – Flexibilis vízszigetelő termék**

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:  
**Cesal Premium Aqualastik 1**

(A lot szám, gyártási dátum a termék csomagolásán nyomtatva található meg)

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: **Flexibilis vízszigetelő termék.**

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint elérhetőségi címe:

SC CESAL SA, RO 410605– Oradea, calea Borşului, nr.31C, tel.+40259452845,[office@cesal.ro](mailto:office@cesal.ro), [www.cesal.ro](http://www.cesal.ro)

5. A meghatalmazott magyarországi képviselő neve, címe:

Cesal Slovakia S.r.o. 82102 Bratislava, Sabinovská u. 12. [iroda@atlashungary.hu](mailto:iroda@atlashungary.hu)

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **4 Rendszer**

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén a bejelentett szerv neve és, szükség esetén, azonosító száma: **SR EN 1504-2:2005**

A S.C. Laboratorul Central S.A., str. Barbu Vacarescu , nr. 162., sector 2, Bucuresti – NB 2011 kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából elkészítette az Első Típusvizsgálatot a **4-es rendszer alapján** és kiadta 4.51/ 21.11.2012 számú Vizsgálati jelentést.

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

Nem értelmezhető

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető Jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált Európai Szabványok
Fajlagos tömeg, 1,5 mm vastagság	1,12 kg/m <sup>2</sup>	<b>SR EN 1504-2:2005</b>
Flexibilitás alacsony hőmérsékleten	- 5 °C	
Sűrűség	1525 kg/m <sup>3</sup>	
Nem illóanyag tartalom	73,67 %	
Hamutartalom	45,39%	
Tapadószilárdság, törés módja 7 napos korban, betonon	≥ 0,8 (0,5) <sup>b</sup> Rugalmas rendszer forgalmi terhelés nélkül	
Öregedésállóság 7 napos korban, 70°C-on betonon	≥ 0,8 (0,5) <sup>b</sup> Rugalmas rendszer forgalmi terhelés nélkül	
Tapadószilárdság betonon 25 fagyás-olvadási ciklus után	≥ 0,8 (0,5) <sup>b</sup> Rugalmas rendszer forgalmi terhelés nélkül	
Víznyomás ellenállás, 2,5 atm	I osztály < 10 mm	
Lineáris zsugorodás merev rendszeren, felhordási vastagság ≥ 3 mm	≤ 0,3%	



**Cesal**<sup>®</sup>

by



**10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.**

**E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.**

**A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy:**

Nagyvárad, 2016.05.01.

ing. Diana Bonțe

Műszaki igazgató/Vállalati minőségirányítási vezető