



# Cesal®

by



## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

szám: 019/CPR/2016

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **CESAL PREMIUM DYSPERBIT**

Dispersie bituminoasă pentru hidroizolații

**CESAL PREMIUM DYSPERBIT**

Bitumenes vízszigetelő disperzió

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:

**Cesal Premium Dysperbit**

(A lot szám, gyártási dátum a termék csomagolásán nyomtatva található meg)

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: **Bitumenes vízszigetelő disperzió**

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint elérhetőségi címe:

SC CESAL SA, RO 410605– Oradea, calea Borşului, nr.31C, tel.+40259452845,office@cesal.ro, www.cesal.ro

5. A meghatalmazott magyarországi képviselő neve, címe:

Cesal Slovakia S.r.o. 82102 Bratislava, Sabinovská u. 12. iroda@atlashungary.hu

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: 4 Rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén a bejelentett szerv neve és, szükség esetén, azonosító száma: **SR EN 1504-2:2005**

A S.C. Laboratorul Central S.A., str. Barbu Vacarescu , nr. 162., sector 2, Bucuresti – NB 2011 kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából elkészítette az Első Típusvizsgálatot a **4-es rendszer alapján** és kiadta a 03.33/ 28.03.2013 számú Vizsgálati jelentést.

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

Nem értelmezhető

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

A termék nyilatkozat szerinti teljesítményei:

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált Európai Szabvány
Kiadósság 1 ,5 mm vastag rétegben	1,12 kg/ m <sup>2</sup>	<b>SR EN 1504-2:2005</b>
Rugalmaság alacsony hőmérsékleten	-5 <sup>0</sup> C	
Testsűrűség	1050 kg/ m <sup>3</sup>	
Nem illóanyag tartalom	53,40%	
Tapadószilárdság, törés módja 7 napos korban, betonon	≥ 0,8 (0,5) <sup>b</sup> Rugalmas rendszer forgalmi terhelés nélkül	
Öregedésállóság 7 napos korban, betonon	≥ 0,8 (0,5) <sup>b</sup> Rugalmas rendszer forgalmi terhelés nélkül	
Tapadószilárdság 25 fagyás-olvadási ciklus után	≥ 0,8 (0,5) <sup>b</sup> Rugalmas rendszer forgalmi terhelés nélkül	
Vízállóság Üvegszövet nélkül Üvegszövettel erősítve	0,6 MPa nyomás alatt nincs szivárgás 1,0 MPa nyomás alatt nincs szivárgás	



**10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.**

**E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.**

**A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy:**

Nagyvárad, 2016.05.01.

Ing. Diana Bonțe  
Műszaki igazgató/Vállalati minőségirányítási vezető