

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
Száma: 128 /CPR/2016

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

CESAL PREMIUM SILICON SANITAR
Pastă siliconică pentru etanșarea rosturilor
CESAL PREMIUM SZANITER SZILIKON
Hézagtömítő szilikon paszta

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:

CESAL PREMIUM SZANITER SZILIKON

(A lot szám, gyártási dátum a termék csomagolásán nyomtatva található meg)

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Szilikon paszta fugák és szaniterok hézagainak kitöltéséhez

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint elérhetőségi címe:

SC CESAL SA, RO 410605– Oradea, calea Borșului, nr.31C, tel.+40259452845

office@cesal.ro, www.cesal.ro

5. A meghatalmazott magyarországi képviselő neve, címe:

Cesal Slovakia S.r.o. 82102 Bratislava, Sabinovská u. 12. iroda@atlashungary.hu

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **3 Rendszer**

7. Harmonizált szabvány hatókörébe tartozó építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén:

Homlokzati tömítőanyag: EN-15651-1: F-Ext-Int-CC;

Üveg tömítőanyag: EN-15651-2: G-CC;

Szaniter hézagokhoz használatos tömítőanyag: SR EN 15651-3.

Az **SKZ – TeConA GmbH (Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076, Würzburg, Németország)** Bejelentett szervezet, azonosító száma **1213** végezte a gyártó által vett mintából az Első Típusvizsgálatot a 3 Rendszer alapján, és adta ki a teljesítmény állandóságáról szóló tanúsítványt.

8. Olyan építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: nem értelmezhető

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

A termék nyilatkozat szerinti teljesítményei:

Kondicionálás: A Módszer (ISO 8340);

Alapfelület: üveg (alapozó nélkül), alumínium (alapozó nélkül).

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált Európai Szabvány
Tűzvédelmi besorolás	E osztály	
Veszélyes anyag kibocsátás	-	Tanulmányozza a Biztonsági Adatlapot
Vízzáróság és légzáróság:		
Hidraulikus ellenállás (ISO 7390)	≤3 mm	EN 15651-1,2
Térfogatváltozás (ISO 10563)	≤40%	EN 15651-1,2

Húzószilárdság meghatározása vízbe merítés utáni tartós húzással	P	EN 15651-1,2
Tapadási / kohéziós tulajdonságok a meleg víz és a mesterséges fény expozíció után ISO 11431	Problémák nélkül	EN 15651-2
Tapadási / kohéziós tulajdonságok víz expozíció után (+23°C)	≥25%	EN 15651-2
Nem szerkezeti tömítések húzószilárdságának meghatározása hideg éghajlati körülmények között (-30°C) ISO 8339 módosítva	≤0,9 MPa	EN 15651-1,2
Nem szerkezeti tömítések húzószilárdságának meghatározása hideg éghajlati körülmények között (-30°C) ISO 8340	Problémák nélkül	EN 15651-1,2
Rugalmassági helyreállítás (ISO 7389)	≥60%	EN 15651-2
Tartósság	Sikeres teszt	EN 15651-1,2
Mikrobiológiai fejlődés	1	EN 15651-3

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

Ennek a teljesítménynyilatkozatnak a kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy:

SC CESAL SA ORADEA
ing. Diana Bonțe Műszaki
igazgató

Nagyvárad, 2016.05.01