



## Cesal Premium Ultra Clean

Cement-mész habarccs-maradvány eltávolító tisztítószer

Műszaki adatlap CP 18

### Termékleírás:

- saválló, kerámia, kő, krómozott, lakkozott, rozsdamentes vagy műanyag felületekhez;
- Eltávolítja a rozsdá- és vízfoltokat
- Folyékony koncentrátum
- Kül- és beltéri felületek tisztítására

### Termékleírás:

**A Cesal Premium Ultra Clean** úgy tervezték, hogy eltávolítsa a legrégebbi cement, mész és gipsz maradványokat - szervesen savat tartalmaz, ajánlott olyan felületek tisztításához, amelyeken ásványi habarccsal végeztek munkálatokat.

Lemossa a használat során keletkezett rozsdá- és vízfoltokat.

A tisztítható felületfajták - kerámia (mázás, terrakotta, gres, klinker) és kőlapok, szaniterak, valamint krómozott, lakkozott és inox, továbbá műanyagból készült felületek.

### TULAJDONSÁGOK

**Cesal Premium Ultra Clean** A szennyeződés fajtájának és mértékének függvényében a koncentrátum hígítható.

Vastag és régi ragasztó-, fuga-, vakolóhabarcs maradványok stb.	Hígítás nélkül
Ragasztó, fuga, vakolóhabarcs stb. utáni lepedék	1:3-tól 1:5-ig
Szennyeződés és mész	1:5-től 1:10-ig
Rozsdá- és vezetékes víz okozta folt	1:10-től 1:15-ig

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

**A Cesal Premium Ultra Clean** szervesen savat tartalmaz.

### MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

Nem tartozik az építőipari termékek kategóriájába. A termék rendelkezik a NIH egészségügyi engedélyével.

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A cementet vagy meszet tartalmazó termékkel szennyezett helyeket ajánlott előbb átnedvesíteni. A készítmény szennyezett felületre történő felhordásához használjon kefét vagy szivacsot. Az alap tulajdonságaitól valamint a szennyeződés intenzitásától és fajtájától függően a koncentrátum használható hígítás nélkül, vagy mint vizes oldat (lásd a fenti táblázatot).

A nagyon erősen szennyezett helyeket először itassa át a hígítatlan készítménnyel, és hagyja néhány percre hatni. Ezt követően lásson hozzá a szennyeződés eltávolításához.

Óvatosan kell eljárni olyan felületek tisztításával, amelyek cement- vagy mészalapú habarccsot tartalmaznak, mint pl. cementalapú fugahabarccsal fugázott kerámialap burkolat. Ilyen esetben a hígítás nélkül alkalmazott koncentrátum kimoshatja vagy elszínezheti a habarccsot. A megtisztított felületet minden esetben alaposan át kell mosni tiszta vízzel, vagy enyhén lúgos kémhatású vizes oldattal.



## **Cesal Premium Ultra Clean**

Cement-mész habarcsmaradvány eltávolító tisztítószer

**Műszaki adatlap CP 18**

### **ANYAGSZÜKSÉGLET**

Függ a szennyeződés fajtájától és mértékétől.

### **FONTOS TUDNIVALÓK**

A szerszámokat tiszta vízzel kell megtakarítani, közvetlenül a használat után.

Irritatív készítmény. Szem- és bőrizgató hatású. Gyermek kezébe nem kerülhet. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni. Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni. Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Más tisztítószerekkel, különösen klórtartalmúval nem keverhető. Kövesse a Műszaki adatlapot.

Szállítás és tárolás: A készítményt légmentesen lezárt, eredeti csomagolásban kell szállítani és tárolni, száraz körülmények között, plusz hőmérsékleten. Védni kell a túlhevüléstől. A koncentrátum szavatossági ideje a csomagoláson jelzett gyártási időtől számított 36 hónap.

### **KISZERELÉS**

Műanyag edények: 1 kg

432 kg-os raklapon, 1 kg-os edényekben

Jelen információk a termék felhasználására vonatkozó alap irányelveket tartalmazzák, és nem mentesítenek azon kötelesség alól, hogy a kivitelezés, az építőiparra érvényes valamennyi jogi és műszaki szabályozásnak megfelelően, kellő gondossággal és a legjobb szakmai tudásnak megfelelően, a munkavédelmi előírásokkal összhangban történjen.